

# LED 调光台灯灯安装使用说明

## 1、使用说明

本灯具已包含光源，按产品名牌上标明的电源电压要求，接通电源即可发光。光源正常使用过程中无须更换。如发生故障或不亮，可进行维修。

## 2、技术指标

型    号：YHTGAA03；

电源电压：AC 220V；

LED 功率：3 W

功率因数： $\geq 0.7$

光 通 量：冷白色 $\geq 100$  lm，暖白色 $\geq 80$  lm

3、应用场所：家庭、办公室局部照明，生产车间等工作场所局部照明。

## 4、LED 系列射灯特点：

a、使用寿命超长，维护成本极低；

b、功耗低，高亮度，不发烫，低压电路与市电完全隔离，使用安全，绿色环保；

c、无紫外线和红外线，无闪烁，对眼睛和皮肤无任何危害且不易产生视觉疲劳；

d、功率从 0.5W~6W 连续可调；

## 5、规格说明

本灯具系采用三颗 1W 大功率 LED 作为光源，配以隔离的 AC-DC 恒流驱动电源或 DC-DC 恒流驱动电源。灯体由金属加工成型，表面镀铬或作喷塑防锈处理。

## 相关尺寸

型号 Model	尺寸 Dimension(mm) L×W×H	单个包装尺寸(mm) Single Packing Size L×W×H	外包装尺寸(mm) Outside Packing Size L×W×H	装箱数量 Quantites (pcs/ctn)
YHTGAA03	145×145×400	150×150×250	310×460×510	12

## 电参数表

型号 Model	额定电压 Voltage (V)	频率 Frequency (Hz)	总功率 Power(W)	功率因数 PF (λ)	照度* Illuminance(lx)
YHTGAA03	AC220V	50	6	0.7	冷白≥100 暖白≥80